



VEGLEIÐING TIL UMSÓKN UM BYGGILOYVI

HETTA SKAL SENDAST VIÐ SKRIVLIGARI
UMSÓKN UM BYGGILOYVI

Sethús, tví- ella raðhús og vinnubygningar

Sum fylgiskjöl við umsóknini skulu vera hjálögð fylgjandi:

- Stöðumynd, við ávísing av frástöðum til mörk, ikki minni enn 1:500
- Mátsettar flatmyndir av øllum húsinum, (kjallara, stovu-, og loftshædd) við ávísingum av roykvarnarum, rímingarleiðum og bjargingaropum, ikki minni enn 1:100
- Málsettur tvørskurður, við planeringshæddum og tilfarslýsingum, ikki minni enn 1:50
- Tekning av øllum útsíðum, ikki minni enn 1:100
- Spillivatnsskipan inni og úti og aðrar tekniskar innleggingar (vatnveiting, el-veiting, telefon og annað), ikki minni enn 1:100
- Útrokning av byggistigi og nettonýtslustigi á hjálagda oyðublað.
- Tøl fyri orkunýtslu sambært bygningskunngerð 2017 á hjálagda oyðublað.

Onnur bygging

Fyri aðra bygging, so sum hjall, úthús, bilhús og bilskýli skulu vera hjálagdar hesar tekningar:

- Stöðumynd, ikki minni enn 1:500
- Málsettar flatmyndir av tí, ið verður bygt, í minsta lagi 1:100
- Málsettur tvørskurur við tilfarslýsingum, í minsta lagi 1:50
- Tekning av øllum útsíðum, í minsta lagi 1:100

Um tað bygda verður upphitað til meiri enn 5 °C, skulu tøl fyri orkunýtsluna sambært bygningskunngerð 2017 upplýsast á hjálagda oyðublað.

Útrokningar av tølum fyri orkunýtslu skulu gerast við forritum, ið eru útgivin av Statens Byggeforskningsinstitut SBI: Be10 ella Be15. Kommunan góðtekur ikki útrokningar av orkutølum, ið eru gjørdar við grundarlagi í forritum frá veitarum.

Almennar ásetingar

Bústaðir skulu hava hóskandi tal av innanhýsis roykvarnarum, ella skipan av samanbundnum roykvarnarum, har í minsta lagi ein er íbundin elveitingina, umframt at hava battarí. Í minsta lagi ein roykvarnari skal vera á hvørjari hædd.

Rýmingarleiðir og bjargingarop skulu lúka mát sambært galdandi lóggávu. Bjargingarop skulu vera í minsta lagi 60 cm høg (h) og 50 cm breið (b). Tó skal hædd og breidd tilsamans ikki vera minni enn 150 cm. Breiddin á rýmingarleiðum skal vera í minsta lagi 90 cm, tó í minsta lagi 130 cm í samkomu- og handilsbygningum.

Um bilhús verður bygt nærri marki enn 2,5 m ella nærri sethúsinum enn 1 m, skulu veggir og loft í bilhúsinum í minsta lagi vera úr BD60 bygningssluti.

Um bygging broytir upprunaligu spillivatnsviðurskiftini á ognini, skal nýggj spillivatnsskipan sendast kommununi saman við umsóknini.

Byggistigið er lutfallið millum víddina á húsinum og víddina á grundøkinum. Nýtslustigið er lutfallið millum samlaðu gólvvíddina á øllum hæddum í húsinum og víddina á grundøkinum.



UMSÓKN UM BYGGILOYVI

VINARLIGA LES FYRST VEGLEIÐINGINA TIL UMSÓKINA

Til umsøkjaran at fylla út:

Fornavn:	Føðingardagur:
Eftirnavn:	Teldupostur:
Gøtunavn og -nummar:	Tel.:
Bygd:	Matr.nr.:

Ætlanin er at byggja (set kross):

Verður søkt um t.d. sethús við sjálvstøðugum bilhúsi, skal krossur setast fyrri bæði.

- Sethús
- Tvíhús ella raðhús
- Vinnubygning
- Bilhús
- Hjall
- Annað (viðmerk hvat talan er um):

Er talan um (set kross):

- Nýggjan bygning
- Broytt nýtsla og/ella afturatbygging
- Umbygging, viðlíkahald og/ella útskipting

Tekniskar innleggingar (set kross):

Verður søkt um nýbygging, skal upplýsast hvørjar tekniskar innleggingar eru á ognini.

- Vatnveiting
- Spillivatns- og avvatningar skipan
- El-veiting
- Telefon og annað

Tekniskar innleggingar skulu vísast á hjálagdari tekning.

Viðmerkingar um tekniskar innleggingar:

Váttan

Eg vátti hervið, at allar upplýsingar eru rættar og at eg eri eigari av matrikkulinum. Eisini havi eg lagt øll neyðug fylgiskjøl við í umsóknina sambært vegleiðingini.

Dagfest:

_____ / _____ 20_____

Undirskrift umsøkjarans:



FYLGISKJAL TIL UMSÓKN UM BYGGILOYVI

Byggistig og nettonýtslustig

At fylla út:

Byggistig fyri sethús (Einhúskishús)	
Byggistig fyri eittplanshús, tvíhús, ketu- ella raðhús	
Nettonýtslustig	

Tøl fyri orkunýtslu

Yvirførlumissur (Transmissjón)

At fylla út:

Bygningar í einari hædd	
Bygningar í tveimum hæddum	
Bygningar í trimum hæddum	

Orkukarmur (BR 2015)

Upphitað bruttovidd íroknað kjallaravidd	
Roknaður orkukarmur (sæmbært bygningskunngerðini 2017)	
Orkutørvur (samlet energibehov)	

U-virðir

Útveggir og kjallaraveggir móti jørð	
Skilaveggir, móti rúnum har hitin er 5°C lægri enn viðkomandi rúm	
Lendisgólv og hjallaragólv móti jørð	
Loft og takkonstruktiónir, íroknað vegg móti væðing	
Úthurðar, vindeygu, takvindeygu, ervaljós og lúkur	

Linjumissur

Undirstøði (Fundament)	
Samankomingar millum útvegg, vindeygu ella úthurðar, portur og lúkur	
Samankomingar millum takkonstruktiónir og takvindeygu ella ervaljós	

Skjøl yvir útroknigar av tølum fyri orkunýtslu skulu viðleggjast umsóknini.

Kommunan góðtekur ikki útrokningar av orkutølum, ið er gjørdar við grударlagi í forritum frá veitarum.

Útrokningar skulu gerast við forritum, ið eru útgivin av Statens Byggeforskningsinstitut SBI: Be10 ella Be15.