



UMSÓKNARBLAÐ UM BYGGILOYVI

Til umsøkjara at útfylla:

Eftirnavn:	Føðingardagur:
Fornavn:	Teldupostur:
Gøtunavn- og nummar:	Tel.:
Bygd:	Matr.nr.:

Søkt verður um (set kross):

- Nýbygging
- Onnur bygging

Ætlanin er at byggja (set kross):

Verður søkt um t.d. sethús við sjálvstøðugum bilhúsi, skal krossur setast fyri bæði.

- Sethús
- Tvíhús ella raðhús
- Vinnubygning
- Bilhús/bilskýli
- Hjall
- Annað (viðmerk hvat talan er um):

Vegleiðing um fylgiskjøl til umsóknina eru á baksíðuni.

Tekniskar innleggingar (set kross):

Verður søkt um nýbygging, skal upplýsast hvørjar tekniskar innleggingar eru á ognini.

- El-veiting
- Telefon
- Kloakk/regnvatn
- Brúksvatn/drekkivatn

Viðmerkingar um tekniskar innleggingar:

Váttan

Eg vátti hervið, at allar upplýsingar eru rættar og at eg eri eigari av ognini á matrikulnummarinum, sum er upplýst. Eisini havi eg lagt øll neyðug fylgiskjøl við í umsóknina (sí vegleiðing á næstu síðu).

Dagfest:

____ / ____ 20____

Undirskrift umsøkjans:



VEGLEIÐING

HVAT SKAL SENDAST VIÐ SKRIVLIGARI UMSÓKN UM BYGGILOYVI

Sethús, tví- ella raðhús og vinnubygningar

Sum fylgiskjøl við umsóknini skulu vera hjálagdar hesar tekningar:

- Støðumynd, ikki minni enn 1:500.
- Planeringstekning, í minsta lagi 1:100.
- Mátsettar flatmyndir av húsunum, (kjallara-, stovu- og loftshædd) í minsta lag 1:100, við ávísing á rímingarleiðir og bjargingarop.
- Málsettur tvørskurður, í minsta lagi 1:50, við tilfarslýsing.
- Tekning av øllum útsíðum, í minsta lagi 1:100.
- Spillivatnsskipan 1:100.

Onnur bygging

Fyri aðra bygging, so sum hjall, úthús, bilhús, bilskýli og um- og útbygging skulu vera hjálagdar hesar tekningar:

- Støðumynd, ikki minni enn 1:500.
- Mátsettar flatmyndir av byggingini, í minsta lag 1:100.
- Málsettur tvørskurur, í minsta lagi 1:50, við tilfarslýsing.
- Tekning av øllum útsíðum, í minsta lagi 1:100.

Rýmingarleiðir og bjargingarop skulu lúka mát sambært galdandi lóggávu.

Um bilhús verður bygt nærri marki enn 2,5 m ella nærri sethúsunum enn

1 m, skulu veggir og loft/tekja í minsta lagi verða úr BD60 byggiluti.

Um bygging broytir upprunaligu spillivatnsviðurskiftini, skal nýggjur kloakkplanur sendast kommununi saman við umsóknini.